

```

/* ----- Parameter als Bestandteil der URL anpassen ----- */
function angepasste_url($url, $defaultversion = false) {
    if(!is_admin()) {
        $parts = parse_url($url);
        $query = wp_parse_args($parts['query'], array());

        // Parameter auf vorhandene Versionsnummer pruefen
        if(isset($query['ver']) || false !== $defaultversion) {
            if(isset($query['ver'])) {
                // Praefix "/res-" + {version value} im *Pfad* ergaenzen
                $parts['path'] = '/res-'. $query['ver']. $parts['path'];
                // Versionsnummer im Query-String entfernen
                unset($query['ver']);
            } else {
                $parts['path'] = '/res-'. $defaultversion. $parts['path'];
            }

            // Handelt es sich um eine PHP-Datei nichts aendern
            if(!preg_match( '~\.php$~', $parts['path'])) {
                // URL wieder neu aufbauen
                $url = $parts['scheme'].':/'. $parts['host']. $parts['path'];

                // auf weitere Parameter pruefen
                if(count( $query ) > 0) {
                    // Abfrage mit allen verbleibenden Parametern
                    $parts['query'] = build_query( $query );
                    // und diese an die URL anhaengen
                    $url .= '?' . $parts['query'];
                }
            }
        }
        return $url;
    }
}

```

```
// Funktion als Filter eintragen  
add_filter( 'style_loader_src', 'angepasste_url' );  
add_filter( 'script_loader_src', 'angepasste_url' );
```

```
/* ----- Nachfolgende Zeile in die .htaccess einsetzen ----- */
```

```
RewriteEngine On
```

```
RewriteRule ^res-([\d\.-a-zA-Z]+)/(.*) $2?ver=$1 [L]
```